



CENTRO DI LAVORO VERTICALE DMG "ECOMILL 70" USATO



ANNO 2015

CNC HEIDENHAIN TNC620

CORSE: X= 750 MM Y=600 MM Z=520 MM
VELOCITA' DI RAPIDO X/Y/Z 30/30/30 M/MIN

MANDRINO:

ATTACCO ISO40 DIN69871
VELOCITA' DI ROTAZIONE 12.000 GIRI/MIN
POTENZA (40/100% ED) 13/9 KW
COPPIA (40/100% ED) 83/57 Nm

PRECISIONE DI POSIZIONAMENTO:

SECONDO ISO 10791-4 PER ASSE X/Y/Z (SISTEMA DI MISURA INDIRECTO/DIRETTO) 0.016/0,006 MM
SECONDO ISO 10791-4 PER ASSE B/C (SISTEMA DI MISURA DIRETTO) 16 SECONDI DI ARCO

CONFIGURAZIONE TAVOLA:

SUPERFICIE DI APPOGGIO PEZZO CON CAVE A T DIAM.800 X 620 MM
ALTEZZA DI CARICO (SPIGOLO TAVOLA SUPERIORE) 840 MM
CARICO TAVOLA (PESO COMPLESSIVO) 350 KG

ASSE B/C:

CAMPO DI BRANDEGGIO ASSE B -10 / +95 GRADI
SERRAGGIO IDRAULICO
RAPIDO 2.160 GRADI/MIN

MAGAZZINO UTENSILI:

NUMERO UTENSILI 30
PESO MAX UTENSILE 8 KG
LUNGHEZZA MAX UTENSILE 300 MM
DIAM MAX UTENSILE 80 MM
DIAM MAX UTENSILE PER STAZIONI CONTIGUE LIBERE 130 MM
TEMPO DI CAMBIO UTENSILE SENZA ATC SHUTTER 2,7 SECONDI
TEMPO DI CAMBIO UTENSILE(TRUCIOLO/TRUCIOLO) SENZA ATC SHUTTER 2,7 SECONDI



ACCESSORI:

EVACUATORE TRUCIOLI
ROTOCLEAR
POMPA ALTA PRESSIONE 20 BAR
LUCE INTERNA
RIGHE OTTICHE
SONDA INFRAROSSI
LICENZA PER 3D QUICK SET
VOLANTINO ELETTRONICO

ORE MANDRINO 6700

POTENZA 35 KVA

DIMENSIONI CON EVACUATORE TRUCIOLI

5630 X 5300 MM
PESO 7500 KG