



## CENTRO DI LAVORO VERTICALE DMG "ECOMILL 70" USATO



ANNO 2015

CNC HEIDENHAIN TNC620

**CORSE:** X= 750 MM Y=600 MM Z=520 MM  
VELOCITA' DI RAPIDO X/Y/Z 30/30/30 M/MIN

**MANDRINO:**

ATTACCO ISO40 DIN69871  
VELOCITA' DI ROTAZIONE 12.000 GIRI/MIN  
POTENZA (40/100% ED) 13/9 KW  
COPPIA (40/100% ED) 83/57 Nm

**PRECISIONE DI POSIZIONAMENTO:**

SECONDO ISO 10791-4 PER ASSE X/Y/Z (SISTEMA DI MISURA INDIRETTO/DIRETTO) 0.016/0,006 MM  
SECONDO ISO 10791-4 PER ASSE B/C (SISTEMA DI MISURA DIRETTO) 16 SECONDI DI ARCO

**CONFIGURAZIONE TAVOLA:**

SUPERFICIE DI APPOGGIO PEZZO CON CAVE A T DIAM.800 X 620 MM  
ALTEZZA DI CARICO (SPIGOLO TAVOLA SUPERIORE) 840 MM  
CARICO TAVOLA (PESO COMPLESSIVO) 350 KG

**ASSE B/C:**

CAMPO DI BRANDEGGIO ASSE B -10 / +95 GRADI  
SERRAGGIO IDRAULICO  
RAPIDO 2.160 GRADI/MIN

**MAGAZZINO UTENSILI:**

NUMERO UTENSILI 30  
PESO MAX UTENSILE 8 KG  
LUNGHEZZA MAX UTENSILE 300 MM  
DIAM MAX UTENSILE 80 MM  
DIAM MAX UTENSILE PER STAZIONI CONTIGUE LIBERE 130 MM  
TEMPO DI CAMBIO UTENSILE SENZA ATC SHUTTER 2,7 SECONDI  
TEMPO DI CAMBIO UTENSILE(TRUCIOLO/TRUCIOLO) SENZA ATC SHUTTER 2,7 SECONDI



**ACCESSORI:**

EVACUATORE TRUCIOLI  
POMPA ALTA PRESSIONE 20 BAR  
LUCE INTERNA  
RIGHE OTTICHE  
SONDA INFRAROSSI  
LICENZA PER 3D QUICK SET  
VOLANTINO ELETTRONICO

**ORE MANDRINO 9534**

**POTENZA 35 KVA**

**DIMENSIONI CON EVACUATORE TRUCIOLI**

3500 X 2600 MM  
PESO 7500 KG