

TORNIO A CNC MORISEIKI NLX 2500 SY 700



Anno 2013 – Installato 2015

CNC MITSUBISHI M730UM

CAPACITA'

Oscillazione sul bancale mm 920 (interferenza con il carter frontale 589)
Voleggio sopra le guide mm 742
Diametro max di tornitura mm 366 (torretta 12 stazioni)
Massima lunghezza di tornitura mm 705
Capacità lavoro da barra mm 80

CORSE

Asse X mm 260
Asse Y mm +/- 50
Asse Z mm 795
Corsa testa 2 (Asse B) mm 734

MANDRINO 1:

Velocità max mandrino 4000 min'
Tipo naso mandrino JIS ASA 8 "

MANDRINO 2:

Velocità max mandrino 6000 min'
Tipo naso mandrino JIS ASA 5 "

TORRETTA :

Numero stazioni utensile 12 pos.
Altezza stelo utensili quadrati mm 25 (Torretta 12 stazioni)
Massima velocità del mandrino portautensile rotante 6000 min'

VELOCITA' DI AVANZAMENTO

Velocità di spostamento trasversale rapido Y=10.000 mm/min X,Z,B = 30.000 mm/min

MOTORE

Motore Mandrino 1 4000 min' Kw 18.5 / 18.5 / 15 (25%ED / 50% ED/ cont)
Motore Mandrino 2 6000 min' Kw 11 / 7.5 (25% ED/ cont)
Motore Mandrino portautensile rotante 6000 min' Kw 5.5 / 5.5 / 3.7 (3 min / 5 min / cont)

Dimensioni

Larghezza mm 3981
Profondità 2106
Altezza mm 2200
Peso macchina: 6360 Kg



ACCESSORI:

1. N° 12 Portautensili fissi (5 tornitori, 5 foratori, 2 porta lama a taglio)
2. N° 9 Portautensili Rotanti (4 assiali, 3 radiali, 2 orientabili)
3. Autocentrante a 3 griffe Kitagawa BB210 250 mm
4. Autocentrante a 3 griffe Kitagawa B206A521F 165 mm
5. Portapinze Hainbuch KOMBI AXZUG 80 con 16 pinze
6. Portapinze Hainbuch KOMBI AXZUG 65 con 7 pinze
7. N° 100 pinze ER32
8. Mano Raccoglipezzi
9. Nastrino scarico pezzi torniti
10. Evacuatore trucioli
11. Vasca ad alta pressione SEI 200 Litri, filtraggio a carta, bar 30/50 variabili
12. Caricatore di barre multipiano TOP AUTOMAZIONI mod. X-FILE 380 (anno 2015) completo di 14 pinze per lancia di spinta